



LJ9550B無鉛錫條
Lead-Free Solder Bar
Alloy: Sn95/Sb5

- (1) **Application**
適用範圍
- This specification applies to tin spraying over SMD and DIP widely applicable to automatic soldering wave machine.
本產品適用於元器件鍍錫作業系統，並廣泛地適用於自動無鉛錫爐作業。
- (2) **Name of Product**
產品名稱
- LJ9937B Lead-Free Solder Bar
LJ9550B 無鉛錫條
- Alloy Composition**
主合金成份
- Sn95/Sb5
錫95/銻5
- Melting Point**
熔點
- 238
- Specific Gravity**
比重
- 7.3
- Recommended Working Temp.**
建議工作溫度
- 300~420
- (3) **Manufacturing (Country) and Supplier Name**
製造地(國)及供應商名稱
- Country of Origin**
原產地
- 中國
- Supplier**
供應商
- LIAN JING METAL MATERIAL CO.,LTD
聯景金屬材料（惠州）有限公司
- Manufacturer**
製造廠名稱
- LIAN JING METAL MATERIAL CO.,LTD
聯景金屬材料（惠州）有限公司

(4) Composition Analysis (Weight %)
合金成份分析 (重量比)

Item 項目	Composition 成分(%)			Impurity 不純物(%)							
	Sn	Ag	Sb	Pb	Zn	Fe	As	Ni	Bi	Cd	Al
Standard 標準值	Bal.	---	5.0	<0.1 %	<0.002	<0.02	<0.03	<0.01	<0.1	<0.002	<0.002

(5) Product Type and Weight
產品種類與重量

Type 種類	Molded Bar 澆鑄型		
Dimen. 尺寸	長 (L)	Top Ladder 上梯長 337mm Bottom Ladder 下梯長 330mm	
	高 (H)	18mm	
	寬 (W)	Top Ladder 上梯寬 23mm Bottom Ladder 下梯寬 20mm	
	重量 (Weight)	~0.85kg	
Package 包裝	Package Material 包裝材料	Net Weight / Box 淨重/盒	Box Dimensoin 紙箱尺寸
	Paper Carton 紙盒	20kgs	350 × 160 × 80mm

** 每一紙箱標示有" 生產日期, 產品料號和品管合格章"

Each carton marks with the " production date, Production lot number and Q/C pass stamp"

(6) Storage Keep in dark , cool place and keep away from the sun or fire place.
儲藏 保存於陰暗陰涼處並且遠離陽光直射及火源處

(7) Validity 3 years in right storage.
有效期限 正常儲存下3年

聯景金屬材料(惠州)有限公司
地址:惠州市惠城區陳江街道辦澄海村工業區
Tel :0752-3178082/886/378
Fax:0752-3178083